

GR PLM

Λιποσυλλέκτης



Κατασκευάζεται στην Ελλάδα



Πλαστικό

Προεπεξεργασία απόνερων από κουζίνες
Για μικρούς χώρους, κάτω από λάντζες

❖ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαχωρίζει τα λίπη, έλαια από τα απόνερα των κουζινών

❖ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

Ο.Π. 0,2 lt/sec

❖ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Μικρός λιποσυλλέκτης που τοποθετείται κάτω από λάντζες
- ✓ Υλικό κατασκευής με μεγάλη αντοχή στο χρόνο και τα λίπη
- ✓ Πολύ ελαφρύ, μεταφέρεται εύκολα
- ✓ Εύκολη σύνδεση
- ✓ Εύκολη συντήρηση
- ✓ Κατασκευάζεται στην Ελλάδα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- ❖ Δεξαμενή από πλαστικό (ISO 22000)
- ❖ Βιδωτό καπάκι Φ140

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- ❖ Η διαφορετική πυκνότητα των ρύπων επιτρέπει τον διαχωρισμό τους
- ❖ Το λίπος που είναι ελαφρύτερο του νερού συγκεντρώνεται στην επιφάνεια και απομακρύνεται

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ❖ Βάνα για εκκένωση λίπους (μόνο στο μοντέλο GR-PLM 2 V)

GR PLM
Λιποσυλλέκτης



Κατασκευάζεται στην Ελλάδα

Πλαστικό

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κωδικός	Ονομ. Παροχή (L/s)	Όγκος (L)	Μ (mm)	Π (mm)	Υ (mm)	DN (mm)
GR PLM 2 / 2 V	0,2	50	350	350	520	50

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Βλέπε ειδικό φυλλάδιο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο λιποσυλλέκτης θέλει ξάφρισμα του επιφανειακού λίπους κάθε μέρα και πλήρη καθαρισμό μία φορά την εβδομάδα

Η καλή απόδοση του λιποσυλλέκτη εξαρτάται από τη σωστή του συντήρηση